

## Hochdruck-Kreiselpumpe High-Pressure Centrifugal Pump

(Füße Achsmitte / feet at centerline)

### Baugröße 2 HGB

Werkstoffausführung: 17, 67,  
Material Combination:

### Baugröße 2 HGC

Werkstoffausführung: 26, 76,  
Material Combination:

Technische Änderungen bleiben vorbehalten  
We reserve right to alter specification

### Scheibenlastung / Balancing by Disc

Maßgebend für die mit ( ) gekennzeichneten Positionen ist das auftragsbezogene Teileverzeichnis.  
Positionen in ( ) sind nicht unbedingt vorhanden. Es sind nicht alle Kleinteile aufgeführt.

Relevant for position nos. in ( ) is the order-specific list of components.

Position nos. in ( ) are not necessarily provided. Not all small parts are shown.

1850.231/02-90  
01.06.2018



**[63] Abhebevorrichtung, Drucksegmentlager**  
lift-off device, thrust plain bearing

**[58, 59, 64, 65] Abhebevorrichtung, Wälzaxiallager**  
lift-off device, antifriction bearing

**[60] Gleitlager, Ringschmierung**  
plain bearing, oil ring lubricated

**[61] Gleitlager, gekühlt**  
plain bearing, cooled

**[62] Gleitlager, Drückölschmierung**  
plain bearing, forced oil lubricated

**[56] Wälzlager / antifriction bearing**

**[57] Wälzlager gekühlt / antifriction bearing cooled**

**[04] Packung gekühlt / stuffing box cooled**

**[01] Packung ungekühlt / stuffing box uncooled**

**[06-12, 14, 20-23, 25, 26, 35-40] Gleitringdichtungsraum**  
mechanical seal chamber

**[60, 61, 62] Gleitlager / plain bearing**

**Anzapfung (Beispiel)**  
tapping (example)

**Blindstufe**  
blind stage

**Teile-Bezeichnung**

**Teile-Nr./Part No.**

**Part designation**

**Anschlüsse/Connections**

**[ ] = Varianten / variables**

**X = nur bei Aufstellung im Freien / only for outdoor installation**

**[76-81, 84, 85]**